

Circulatiepomp BADU 21-80

Technische gegevens

Capaciteit	: tot 90 m ³ /h
Opvoerhoogte	: tot 17 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 70°C
Toerental motor	: 2850 min ⁻¹
Motor	: 230 Volt - 230/400 Volt

Constructievorm

Eéntraps, normaalzuigende blokpomp. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen. Voor tegenstroominstallaties is de persaansluiting 29°C gedraaid. Ook leverbaar met 82 mm. slangtullen.

Inzetgebied

Zwembad- en industriële filterunits, tegenstroominstallaties, klimaatregeling, zwembadattracties en reinigungsapparatuur.

Materialen

Kunststof PPE vezelversterkt. Waaier POM.

Aafdichting

Mechanical seal kool/keramiek + NBR.



Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl



Omschrijving	Vermogen	Capaciteit bij 11 m.	Gewicht	400 V.
BADU 21-80/31R G	1,60 kW	50 m ³ /h *	18,5 kg	16,5 kg
BADU 21-80/32R G	2,20 kW	40 m ³ /h	20,0 kg	18,0 kg
BADU 21-80/32R G 29°	2,20 kW	40 m ³ /h	20,0 kg	18,0 kg
BADU 21-80/32 G	2,60 kW	55 m ³ /h	-	18,0 kg
BADU 21-80/32 G 29°	2,60 kW	55 m ³ /h	-	18,0 kg
BADU 21-80/33 G	3,00 kW	70 m ³ /h	24,5 kg	18,5 kg
BADU 21-80/33 G 29°	3,00 kW	70 m ³ /h	24,5 kg	18,5 kg
BADU 21-80/34 G	4,00 kW	90 m ³ /h	-	22,5 kg

* bij 7,5 m.