

# Filterpomp BADU 93 H

## Technische gegevens

Capaciteit	: tot 55 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte	: tot 27 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 60°C
Toerental motor	: 2840 min <sup>-1</sup>
Motor	: 400 Volt

## Constructievorm

Eéntraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Draairichting linksom!

## Inzetgebied

Circulatie van zwembadwater in filterunits voor grote zwembaden en speelelementen. Opstelling max. 3 m. boven of onder het waterniveau.

## Materialen

Pomphuis, huisdeksel en leidapparaat brons. Waaier, haarvanger en deksel kunststof.

## Asafdichting

Mechanical seal standaard kool/keramiek + NBR.  
Mechanical seal speciale uitvoering SiC/SiC + Viton.



Hoogeindsestraat 5  
NL - 5447 PD Rijkevoort  
Nederland  
T : +31 (0) 485 - 371318  
F : +31 (0) 485 - 371918  
info@pompeentechniek.nl  
www.pompeentechniek.nl



Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	Gewicht
BADU 93/30 H	1,50 kW	30 m <sup>3</sup> /h	67,0 kg
BADU 93/40 H	2,20 kW	40 m <sup>3</sup> /h	70,0 kg
BADU 93/45 H	2,60 kW	45 m <sup>3</sup> /h	72,0 kg
BADU 93/50 H	3,00 kW	50 m <sup>3</sup> /h	75,0 kg
BADU 93/55 H	4,00 kW	55 m <sup>3</sup> /h	80,0 kg

# Filterpomp BADU 93

## Technische gegevens

Capaciteit	: tot 110 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte	: tot 22 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 60°C
Toerental motor	: 2840 min <sup>-1</sup>
Motor	: 400 Volt

## Constructievorm

Eéntraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Draairichting linksom! (93/110 rechtsom)

## Inzetgebied

Circulatie van zwembadwater in filterunits voor grote zwembaden en speelelementen. Opstelling max. 3 m. boven of onder het waterniveau.

## Materialen

Pomphuis, huisdeksel en leidapparaat brons. Waaier, haarvanger en deksel kunststof.

## Asafdichting

Mechanical seal standaard kool/keramiek + NBR.  
Mechanical seal speciale uitvoering SiC/SiC + Viton.



Hoogeindsestraat 5  
NL - 5447 PD Rijkevoort  
Nederland  
T : +31 (0) 485 - 371318  
F : +31 (0) 485 - 371918  
info@pompentechniek.nl  
www.pompentechniek.nl



Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	Gewicht Brons
BADU 93/60	2,60 kW	60 m <sup>3</sup> /h	72,0 kg
BADU 93/70	3,00 kW	70 m <sup>3</sup> /h	75,0 kg
BADU 93/80	4,00 kW	80 m <sup>3</sup> /h	80,0 kg
BADU 93/110	5,50 kW	110 m <sup>3</sup> /h	95,0 kg