

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI TIPO JET SELF-PRIMING ELECTRIC PUMPS TYPE JET ELECTROPOMPES AUTOAMORCANTES TYPE JET



SERIE
JIM/JIT

Monofase - 1 phase
Trifase - 3 phase



Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl

APPLICAZIONI

- Impianti di pressurizzazione
- Lavaggio
- Irrigazione di orti e giardini
- Alimentazione di fontane e giochi d'acqua
- Aspirazione e movimentazione di acqua potabile e acqua pulita in genere da serbatoi, pozzi, canali, anche in presenza di aria disciolta nel liquido

APPLICATIONS

- Booster units
- Washing
- Irrigation of gardens and kitchen gardens
- Feeding of fountains
- Suction and transfer of drinkable water and, generally, of clean water from tanks, wells, canals, also if some air is dissolved in the liquid

APPLICATIONS

- Groupes hydrophores
- Lavage
- Irrigation de potagers et jardins
- Alimentation de fontaines
- Aspiration et transfert d'eau potable et en général d'eau propre de réservoirs, puits, canals, aussi en présence d'air dissous dans le liquide

CARATTERISTICHE

- Pompa autoadescante fino a 8 metri di profondità
- Temperatura max del liquido 60° C
- Pressione max d'esercizio: 6 bar
- Serie **JIM** e **JIT** con portacondensatore o copribasetta e morsettiera
- Serie **JIM GARDEN** con manico, interruttore, cavo (2 m) e spina

SPECIFICATIONS

- Pump self-priming until 8 meters of depth
- Max temperature of the liquid 60° C
- Max operating pressure: 6 bar
- Series **JIM** e **JIT** with capacitor case or cover and terminal board
- Series **JIM GARDEN** with handle, switch, cable (2 m) and plug

CHARACTERISTIQUES

- Pompe autoamorçante jusqu'à 8 mètres de profondeur
- Température max du liquide 60° C
- Pression max d'usage: 6 bar
- Série **JIM** et **JIT** avec porte-condensateur ou couvercle et barrette de connexion
- Série **JIM GARDEN** avec poignée, interrupteur, câble (2 m) et fiche

MOTORE

- a induzione, classe di isolamento F, protezione IP 44, servizio continuo
- Motore monofase 230 V 50 Hz con protezione termica
- Motore trifase 230/400 V 50Hz con protezione a cura dell'utilizzatore

MOTOR

- Induction motor, insulation class F, protection IP 44, continuous duty
- Single-phase motor 230 V 50 Hz with thermal protection built-in
- Three-phase motor 230/400 V 50Hz with protection to be installed by the user

MOTEUR

- à induction, classe de isolation F, protection IP 44, service continu
- Moteur monophasé 230 V 50 Hz avec protection contre les surcharges
- Moteur triphasé 230/400 V 50 Hz; la protection contre les surcharges doit être

MATERIALI

Corpo pompa: Acciaio inox AISI 304
Albero: Acciaio inox AISI 316
Diffusore: Materiale termoplastico
Girante modelli JI 5, JI 6, JI 8: Materiale termoplastico
Girante modello JI 12: Acciaio inox AISI 304
Tenuta meccanica: Ceramica/grafite/NBR

MATERIALS

Pump body: stainless steel AISI 304
Shaft: stainless steel AISI 316
Diffuser: thermoplastic material
Impeller types JI 5, JI 6, JI 8: thermoplastic material
Impeller types JI 12: stainless steel AISI 304
Mechanical seal: Ceramic/graphite/NBR

MATERIAUX

Corps de pompe: Acier inox AISI 304
Arbre: Acier inox AISI 316
Diffuseur: Matière plastique
Turbine types JI 5, JI 6, JI 8: Matière plastique
Turbine types JI 12: Acier inox AISI 304
Garniture mécanique: Céramique/graphite/NBR

Monofase 1 phase Serie JIM	Monofase 1 phase Serie JIM GARDEN	Trifase 3 phase Serie JIT	HP	Giri/min. R.P.M. Tours/min.	PORTATA - CAPACITY DEBIT (LT./MIN.)				
					0 m	10 m	20 m	30 m	40 m
Art. 800 JIM 5	Art. 800 G JIMG 5	Art. 810 JIT 5	0.5	2800	60	52	22		
Art. 801 JIM 6	Art. 801G JIMG 6	Art. 811 JIT 6	0.6	2800	62	57	29	9	
Art. 802 JIM 8	Art. 802G JIMG 8	Art. 812 JIT 8	0.8	2800	64	60	39	17	
Art. 803 JIM 12	Art. 803G JIMG 12	Art. 813 JIT 12	1.2	2800	97	89	74	42	14