

Ecosub

kunststof pompelpompen

Dompelpompen



De Ecosub is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof pompelpomp. Het is een pomp van zeer hoge kwaliteit. Uitgevoerd met twee motorvermogens (Ecosub 400 en Ecosub 420).

De Ecosub is geschikt voor het verpompen van schoon en licht verontreinigd water. Beide types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
	KW	HP			1 Ph	L/MIN	0	40	80	120	160	200
230 V	KW	HP		1 Ph	M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
50 Hz					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECOSUB 400	0,22	0,3	NEE	1,2	6	4,3	2,1	-	-	-	-	
ECOSUB 400A	0,22	0,3	JA	1,2	6	4,3	2,1	-	-	-	-	
ECOSUB 420	0,75	1	NEE	3,3	9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1	
ECOSUB 420A	0,75	1	JA	3,3	9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1	

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Slijtvaste waaier.
Uitstekende motorkoeling.

Ingebouwde thermische beveiliging.
1¼" binnendraad aansluiting en/of slangtule.
Max. pompdiepte 7 meter.

Gewicht Ecosub 400: 3,5 kg.
Ecosub 420: 5,1 kg.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68