



kunststof & RVS dompelpompen

De serie Prosub/Provort bestaat uit twee professionele dompelpompen, uitgevoerd met keramische asbus en RVS mantel, beide standaard uitgevoerd met vlotter.

De Prosub 430A is geschikt voor schoon en licht verontreinigd water, de Provort 540A is door een teruggetrokken waaier geschikt voor het verpompen van verontreinigd water en heeft een vrije doorlaat van 30 mm.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	40	80	120	160	200	240
50 Hz					M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
PROSUB 430A	0,2	0,3	JA	1,0		6	4,4	2	-	-	-	-
PROVORT 540A	0,65	0,5	JA	2,7		9	7,8	6,8	5,4	3,5	1,5	-

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Standaard met vlotter.

Vrije doorlaat Prosub: 5 mm.
Provort: 30 mm.

Gewicht Prosub: 4,7 kg.
Provort: 6,9 kg.

Ingebouwde thermische beveiliging.

Prosub: Max. 110 l/min; Max. 6 Hmtr.
Provort: Max. 230 l/min; Max. 9 Hmtr.
Slangaansluiting Prosub 1 1/4" - 25 mm.
Slangaansluiting Provort 1 1/4" - 32 mm.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68