

## BVP Dirty Water Pump



Hoogeindsestraat 5  
NL - 5447 PD Rijkevoort  
Nederland  
T : +31 (0) 485 - 371318  
F : +31 (0) 485 - 371918  
info@pompentechniek.nl  
www.pompentechniek.nl

De BVP is een hoogwaardige glasvezelversterkte kunststof dompelpomp. Geschikt voor het verpompen van grof verontreinigd water. De pomp is geschikt voor het verpompen van vuil water met maximale deeltjes grootte van 38 mm. Voorzien van een slijtvast versterkte waaier. De pomp is standaard uitgevoerd met een vlotter.

BVP 316 is uitgevoerd met as RVS316 en speciale dichtingen o.a. geschikt voor zeewater en mild chemisch verontreinigd water.

BVP MAX heeft een grotere capaciteit ( maximaal 25 m3/uur).

| POMPTYPE | VERMOGEN |     | VLOTTER | AMPERAGE | Q = CAPACITEIT             |    |      |     |     |     |      |      |      |     |
|----------|----------|-----|---------|----------|----------------------------|----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 230 V    | KW       | HP  |         | 1 Ph     | L/MIN                      | 0  | 40   | 120 | 160 | 200 | 240  | 320  | 360  | 400 |
| 50 Hz    |          |     |         |          | M3/H                       | 0  | 2,4  | 7,2 | 9,6 | 12  | 14,4 | 19,2 | 21,6 | 24  |
|          |          |     |         |          | H = OPVOERHOOGTE IN METERS |    |      |     |     |     |      |      |      |     |
| BVP      | 1        | 1,5 | JA      | 4,6      |                            | 11 | 10   | 8   | 7   | 6,2 | 5    | 1    | -    | -   |
| BVP 316  | 1        | 1,5 | JA      | 4,6      |                            | 11 | 10   | 8   | 7   | 6,2 | 5    | 1    | -    | -   |
| BVP MAX  | 1,1      | 1,5 | JA      | 5,1      |                            | 12 | 11,2 | 10  | 9   | 8   | 7    | 4,5  | 3    | 1   |

### Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.  
Uitgevoerd met vlotter.  
Max. doorlaat Ø 38 mm.  
Gewicht  
BVP, BVP316: 6,8 kg. BVP MAX 8 kg

Ingebouwde thermische beveiliging.  
Wordt geleverd met 3-traps slangtule en knie 1½".  
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.  
Bescherminingsklasse: IP68