

LEADER
PUMPS

kunststof dompelpompen



Ecodiver



Hoogindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompendechniek.nl
www.pompendechniek.nl

De Ecodiver is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof meertraps dompelpomp. Uitgevoerd met drie motorvermogens (Ecodiver 750, Ecodiver 1000 en Ecodiver 1200). Door het eenvoudige gebruik en directe inzetbaarheid is de Ecodiver de oplossing om water voor huis en tuin tot een hoogte van ± 30 meter op te pompen vanuit bronnen (vanaf 6"), sloten, meren en vijvers etc.

Afhankelijk van het type zijn twee tot vijf sproeiers toepasbaar op de Ecodiver om uw tuin te beregenen. Alle types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

Ook bij toepassingen in de industrie heeft deze pomp zich al bewezen.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
					L/MIN	0	20	30	40	50	70	90
230 V	W	HP		1 Ph	M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4
50 Hz					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECODIVER 750	750	1	NEE	2.5		24	23	21	18	17	10	3
ECODIVER 750A	750	1	JA	2.5		24	23	21	18	17	10	3
ECODIVER 1000	900	1,2	NEE	3		36	33	30	27	22	13	4
ECODIVER 1000A	900	1,2	JA	3		36	33	30	27	22	13	4
ECODIVER 1200	1100	1,5	NEE	3,85		48	42	37	34	28	18	5
ECODIVER 1200A	1100	1,5	JA	3,85		48	42	37	34	28	18	5

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
RVS zuigkorf.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Gewicht Ecodiver 750: 7,5 kg.
Ecodiver 1000: 8,5 kg.
Ecodiver 1200: 9 kg.

1" binnendraad aansluiting en/of slangtule.
Wordt standaard met terugslagklep geleverd.
Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het te verpompen medium.

Max. pompdiepte 7 meter.
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68