

# Robu / JS PUMP Pompwijzer - JS(S)-SUS & JST(S)-SUS.

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.



**RVS316**

**specificaties**

**MODEL      KG      H X W X L mm      P1      P2      LM/HM      KW      PERS.      AMP.      CODE      PRIJS**

type JS & JST-S



110, 230 & 400Volt

**Geschikt voor...**

- schoon water
- vuil water
- chemicalien\*
- mest/stro

**Kenmerken:**

Type JS(S) SUS & JST(S) SUS zijn uitgevoerd in RVS316 en geschikt voor verpompen van schoon en licht verontreinigd water in industriële, agrarische en nautische sector (zeewater).

**Asafdichting:**

Dubbele siliciumcarbide seal met viton o-ring in aparte oliekamer.

**Opstarten:**

Voorzien van separate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp'

Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en uitgevoerd met een thermische motorbeveiliging.

**Type S heeft een enkelkanaals-waaier uit gegoten RVS316.**

**Optie voor vaste opstelling:**

voetbochtkoppeling losse aansluit/ controlekast met niveauregeling

- slijtvast,
- duurzame constructie
- 99% recyclebaar
- onderhoudsvriendelijk

**Professionele pompen**

JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties

**110 & 230Volt modellen:**

|               |    |                 |      |      |        |      |    |      |            |
|---------------|----|-----------------|------|------|--------|------|----|------|------------|
| JS-400 SUS M  | 15 | 420 X 150 X 220 | 0,60 | 0,40 | 250/12 | 0,40 | 2" | 3,80 | 011-405    |
| JS-750S SUS M | 27 | 480 X 195 X 285 | 1,20 | 0,75 | 380/15 | 0,75 | 2" | 6,80 | 011-750SUS |

**400 Volt modellen:**

|                 |      |                 |       |      |         |      |    |       |            |
|-----------------|------|-----------------|-------|------|---------|------|----|-------|------------|
| JST-22 S SUS 3" | 49,8 | 565 X 240 X 405 | 3,50  | 2,20 | 1000/21 | 2,20 | 3" | 5,00  | 011-022SUS |
| JST-55 S SUS 4" | 76,0 | 730 X 420 X 740 | 7,50  | 5,50 | 1800/19 | 5,50 | 4" | 11,50 | 011-055SUS |
| JST-75 S SUS 4" | 86,0 | 750 X 420 X 740 | 12,00 | 7,50 | 2200/22 | 7,50 | 4" | 16,00 | 011-075SUS |

**\* Doorlaat vaste delen per model**

- JS-750 S - 21mm vaste delen doorlaat
- JST-22 S - 44mm vaste delen doorlaat

**• JST-55 S - 55mm vaste delen doorlaat**

- JST-75 S - 55mm vaste delen doorlaat



ISO 9001

**Begrippenlijst.**

- (M)AN** = Manueel, handmatig
- AUTO** = (Automaat) met MAC3 balvlotter



Hoogindsestraat 5  
 NL - 5447 PD Rijkevoort  
 Nederland  
 T : +31 (0) 485 - 371318  
 F : +31 (0) 485 - 371918  
 info@pompentechniek.nl  
 www.pompentechniek.nl