

solar

Lattea Turbo EL

centrifugal

self-priming

manual

ball valves

accessories



Hoogeindsestraat 5
NL - 5447 PD Rijkevoort
Nederland
T : +31 (0) 485 - 371318
F : +31 (0) 485 - 371918
info@pompentechniek.nl
www.pompentechniek.nl

stainless steel pumps



Jansen Pompentechniek T: +31(0)485-371318 E: info@pompentechniek.nl

Lattea



Queste pompe sono progettate e realizzate per garantire la massima igiene e per evitare ogni tipo di contaminazione del liquido trattato.

Lattea pumps have been designed and manufactured to guarantee maximum hygiene and to avoid contamination of the liquid pumped.

VANTAGGI

- lucidate internamente ed esternamente per garantire maggiore igiene e una più elevata resistenza alla corrosione
- facilmente smontabili, senza l'ausilio di attrezzature, per una completa ed immediata ispezione
- realizzate all'interno per non lasciare depositi del prodotto trattato
- disponibili con una protezione motore in acciaio inox e supporto con piedini
- motori conformi alle norme internazionali IE2 con protezione IP 55
- bocche di entrata ed uscita con filetti DIN 11851, filetti GAS o flangiate
- AISI 316

ADVANTAGES

- careful internal and external polishing to ensure maximum hygiene, elimination of residues and deposits, and still further improved resistance to corrosion
- easy and rapid dismantling without tools, for complete inspection and maintenance
- availability of stainless steel motor shrouds and foot supports
- inlet and outlet to DIN standard 11851 or GAS thread or with flanges
- motors to international IE2 standards, protection IP 55
- AISI 316

MOD	HP	RPM	H = PREVALENZA TOTALE IN MT • TOTAL HEAD IN MT Q = PORTATA IN LT/MIN • CAPACITY IN LT/MIN								BOCCHIE • OUTLETS	
											IN	OUT
LT 200	0,35	1400	H	0	1	2	3	3,5	4			
			Q	110	90	75	55	40	10		25	25
	1	2800	H	5	8	10	12	15				
			Q	200	175	150	135	60				
LT 300	1,5	1400	H	0	2	4	5					
			Q	240	210	150	110				40	25
	3	2800	H	5	10	15	20	25				
			Q	360	310	260	200	80				
LT 500	3	1400	H	0	2	4	6	8	10	11		
			Q	720	710	640	570	500	380	290	50	40
	5,5	2800	H	5	10	15	20	25	30			
			Q	700	600	500	400	280	80			
LT 1000	3	1400	H	0	2	4	6	8	10	12		
			Q	900	850	800	600	410	240	100	65	65
	7,5	2800	H	5	10	15	20	25	30	35		
			Q	800	680	600	500	340	170	60		

External appearance and technical characteristics may be modified at any moment without notice

Jansen Pompentechniek T: +31(0)485-371318 E: info@pompentechniek.nl

Turbo

 Le pompe Turbo sono la soluzione ideale al problema del pompaggio in impianti di depurazione di acque inquinate, spesso caratterizzate da una certa aggressività chimica.

 Turbo pumps are the ideal solution to pumping problems in depuration plants with polluted water often containing chemically aggressive substances.



VANTAGGI

- elevata resistenza alla corrosione
- superfici interne perfettamente lisce e assolutamente prive di soffiature per garantire un più elevato rendimento
- leggerezza e minimo ingombro
- accoppiamento monoblocco
- manutenzione ridotta
- AISI 304

ADVANTAGES

- high resistance to corrosion
- absolutely smooth internal surfaces without imperfections so as to ensure greater efficiency
- light weight and limited dimensions
- monoblock coupling
- reduced maintenance
- AISI 304

MOD	HP	RPM	H = PREVALENZA TOTALE IN MT • TOTAL HEAD IN MT Q = PORTATA IN LT/MIN • CAPACITY IN LT/MIN				
			H	Q			
TURBO 2	0,4	1400	H	0	2	4	
			Q	100	60	25	
	0,9	2800	H	0	2	5	8
			Q	240	200	100	25
TURBO 4	2	1400	H	0	2	5	
			Q	200	120	65	
	2	2800	H	0	2	5	10
			Q	430	350	260	65

EL



Le pompe EL sono la soluzione ideale al problema del pompaggio in impianti di depurazione di acque inquinate, spesso caratterizzate da una certa aggressività chimica.

EL pumps are the ideal solution to pumping problems in depuration plants with polluted water often containing chemically aggressive substances.

VANTAGGI

- elevata resistenza alla corrosione
- superfici interne perfettamente lisce e prive di soffiature per garantire un più elevato rendimento
- leggerezza e minimo ingombro
- accoppiamento monoblocco, manutenzione ridotta
- disponibilità motore antideflagrante
- AISI 304 / 316

ADVANTAGES

- high resistance to corrosion
- absolutely smooth internal surfaces without imperfections so as to ensure greater efficiency
- light weight and limited dimensions
- monoblock coupling, reduced maintenance
- available ADPE motor
- AISI 304 / 316

MOD	HP	RPM	H = PREVALENZA TOTALE IN MT • TOTAL HEAD IN MT Q = PORTATA IN LT/MIN • CAPACITY IN LT/MIN								BOCCHE OUT-LETS
EL 110	0,5	1400	H	0	1	2	3				Ø 1" GAS MASCHIO MALE THREAD
			Q	100	70	40	12				
	0,75	2800	H	6	9	12	13				
			Q	120	60	24	6				
EL 130	0,75	1400	H	0	2	3	4				Ø 1 1/4" GAS MASCHIO MALE THREAD
			Q	190	145	90	30				
	2	2800	H	9	12	15	18				
			Q	300	260	190	24				
	2,5	2800	H	9	12	15	18				
			Q	300	260	190	24				
EL 150	2,5	1400	H	0	2	3	4	5			Ø 1 1/2" GAS MASCHIO MALE THREAD
			Q	220	190	140	80	50			
	4,5	2800	H	10	15	18	20	21	22	23	
			Q	400	270	140	60	40	30	12	
	6	2800	H	10	15	18	20	21	22	23	
			Q	400	270	140	60	40	30	12	